

Specyfikacja techniczna Taxus TX1	
Obsługiwane Systemy	GPS L1C/A, L2C; Glonass L1OF, L2OF; Galileo E1B/C, E5b; BeiDou B1I, B2I; QZSS L1C/A, L2C
Liczba Kanałów	184
Początkowa Inicjalizacja	24 s
Inicjalizacja dla pomiaru RTK	<10 s
Czas reinstalizacji	2 s
Dokładność pomiarów	
Dokładność RTK/RTN	
Pozioma	0.01 m + 1 ppm CEP
Pionowa	0.01 m + 1 ppm CEP
Dokładność w trybie Single (Bez poprawek)	
Pozioma	1,5 m CEP
Komunikacja	USB-C
Dodatkowy port zasilania	TAK - USB-C (Max. 5V 500mA)
Złącze SMA	TAK
Kompatybilność z anteną helix	TAK
Wbudowany uchwyt do telefonu	TAK
Dioda informująca o zasilaniu	TAK
Temperatura pracy	-25°C~60°C
Temperatura przechowywania	-30°C~70°C
Waga bez anteny	95 g
Waga z anteną i kablem	140 g
Pobór mocy	0.6W; 95mAh
Gwarancja	24 miesiące

W zestawie:

1. Odbiornik TX1
2. Antena Helix
3. Kabel USB-C
4. Wzmocniona torba transportowa
5. Skrócona instrukcja obsługi